



THUNDER MÓVIL DC



COMPATIBLES CON CONECTORES CCS2 Y GB/T



Carga tu vehículo eléctrico en cualquier lugar
El cargador portátil **THUNDER DC Móvil** está
diseñado para ofrecerte la libertad de cargar
tu vehículo eléctrico donde sea que lo
necesites.



Con tecnología avanzada y materiales de alta
calidad, este cargador garantiza una carga
rápida, segura y eficiente, reduciendo los
tiempos de carga y maximizando la
autonomía de tu vehículo.

⚡ ¡LA FAMILIA THUNDER MÓVIL DC CRECE! ⚡

Más potencia, misma portabilidad
En Thunder Chile seguimos impulsando la
electromovilidad con soluciones reales y de alto
rendimiento. Hoy presentamos con orgullo los nuevos
modelos **THUNDER MOVIL DC** de **20, 30, 40 kW y 60 kW**,
que se suman al ya exitoso equipo de **15 kW**

**Todos los modelos mantienen las ventajas que han hecho de
THUNDER MÓVIL DC un referente en Chile**



Cargador móvil: Conexión a
PCS (Punto de carga simple)
ENCHUFE TRIFASICO



Conectividad OCPP para gestión remota

Portátiles, potentes y certificados en Chile
Llévalos donde los necesites. Recarga sin límites.



Protección IP54 y homologación SEC



THUNDER MÓVIL DC



Modelo original, ideal para uso personal y pequeñas flotas



ESPECIFICACIONES

- Enchufe trifásico 32A / 63A / 125A / 380 V
- Automático general: 40A / 63A / 125A
omnipolar, curva C
- Diferencial clase B tetrapolar 40A / 63A / 125A
- Conductores: RV, RV-K, RZI o RZI-K

⚡ TIEMPOS DE CARGA ⚡

		15kW	20kW	30kW	40kW	60kW
	60kWH	3,2 HRS	2,5 HRS	1,6 HRS	1,2 HRS	0,8 HRS
	90kWH	4,8 HRS	3,6 HRS	2,4 HRS	1,8 HRS	1,2 HRS
	115kWH	6 HRS	4,6 HRS	3 HRS	2,3 HRS	1,5 HRS



Certificación Obligatoria SEC – TE-6



Toda instalación eléctrica para alimentar cargadores debe contar con un certificado TE-6 emitido por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles de Chile). Este trámite garantiza la seguridad del sistema y el cumplimiento normativo.



THUNDER MÓVIL DC CARACTERÍSTICAS



Diseño robusto y portátil

Fabricado con materiales de alta calidad para resistir el uso intensivo en diferentes entornos. Su diseño compacto y con ruedas permite transportarlo fácilmente a donde lo necesites.

- Carcasa resistente a impactos y condiciones climáticas
- Sistema de refrigeración optimizado
- Asas ergonómicas para fácil transporte



Tecnología avanzada

Equipado con la última tecnología en carga de vehículos eléctricos para garantizar eficiencia y seguridad.

- Pantalla táctil intuitiva
- Múltiples protecciones eléctricas
- Monitoreo en tiempo real

Fácil de utilizar



Con la pantalla táctil sólo debes elegir el conector y luego simplemente disfrutar de la carga

Instalación sencilla



Se requiere un punto de carga simple (PCS), 32A / 63A / 125A 380V para alimentar el cargador móvil

Certificado



Homologado por la superintendencia electricidad y combustible (SEC)

Carga rápida



Tecnología de corriente continua (DC) para reducir significativamente los tiempos de carga

Libertad de movimiento



Carga tu vehículo en casa, en la carretera o en cualquier lugar con acceso a energía

Compatibilidad universal



Compatible con los estándares europeo (CCS2) y asiático (GBT), ideal para una amplia gama de vehículos eléctricos

THUNDER MÓVIL DC

REQUISITOS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Cargadores Móviles THUNDER MOVIL DC – 15 kW / 20 kW / 30 kW / 40 kW / 60 kW

El circuito que viene aguas abajo del tablero dedicado a electromovilidad debe tener como mínimo:

- Automático general de 40A / 63A / 125A
omnipolar, curva C
- Diferencial clase B tetrapolar 40A / 63A / 125A
- Conductores unipolares tipo RV, RV-K, RZ1 y RZ1-K
- Certificación TE-6 (SEC)



¡IMPORTANTE!

El equipo **NO** necesita instalación, lo que **SÍ** necesita es un Punto de Carga Simple (PCS).
Es una toma / enchufe industrial trifásico de **32A/63A / 125A 380V**.

